

Řez B - Bourací práce

1:50




LEGENDA BOURACÍ PRÁCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE STŘECHY (roof)
- až na nosnou konstrukci stropu, vč. veškerého oplechování
- ODSTRANĚNÍ PODLAHOVINY (floor)
- vč. podkladních vrstev v rozsahu pro následnou montáž podlahy nové
- f - kompletní odstranění vč. základové desky
- ODSTRANĚNÍ / OPRAVA OMÍTEK (stucco)
(v rozsahu 20%, 100%) - nutnost docílení rovinnosti i na stávajícím povrchu, viz poznámky půdorys
- ODSTRANĚNÍ OBKLADU (application)
(dle typu místnosti keramiky (ceramic), dřevěný(wooden) izolace (insulation))
- ODSTRANĚNÍ PARAPETU (ledge)
(vnější (e) i vnitřní (i))
- ODSTRANĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ (door)
(vyvážení křídel, vč. demontáže zárubně rámu, obložení)
- VYBOURÁNÍ RÝHY (groove)
(v místě nového otvoru pro osazení překladu - ocel, nosník)
- VYBOURÁNÍ KAPSY (hole)
(v místě rozšíření či posunu stávajícího otvoru pro osazení překladu - ocel, nosník)
- DEMONTÁŽ VYBAVENÍ (equipment)
(vyklizení prostoru, demontáž vč. připojovacího potrubí, kotveního mat.)
- ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODHLEDU(ceiling)
(vč. demontáže svítidel)
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODHLEDU(ceiling)
(vč. demontáže a zpětné montáže všech vestavných i přisazených prků podhledu + uvedení do provozu)
- DEMONTÁŽ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE

- DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA DLE NEÚPLNÉ STÁVAJÍCÍ DOKUMENTACE OBJEKTU
- TLOUŠTKY ZDÍ JSOU ZAKRESLENY DLE PD, JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH BUDOU UPŘESNĚNY PŘI PROVEDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY KE ZJIŠTĚNÍ STAVU NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA
- PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY V ROZSAHU PATRNÉM Z PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ
- PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODDÍHEM
- VEŠKERÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU DEMONTOVÁNY A ODSTRANĚNY (WC, UMYVADLA, atd.) V KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘEVÁŽNĚ RUČNÍ PROVEDENÍ BOURÁNÍ ZA POMOCI DROBNÉHO ELETRICKÉHO NÁŘADÍ, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO NOSNÉHO SYSTÉMU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT PŘETĚŽOVÁNY VYBOURÁNYM MATERIÁLEM
- LIKVIDACE VEŠKERÝCH FUNKČNÍCH PRVKŮ BUDE KONZULTOVÁNA S INVESTOREM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDOU DOTČENÉ PROSTORY VYČISTĚNY PRŮMYSLOVÝM VYSAVAČEM
- PO PROVEDENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE V OBJEKTU NOVĚ NATAŽEN STAVENIŠTNÍ ROZVOD S MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍM STÁVAJÍCÍCH SVÍTEL
- TA BUDOU V DOBĚ BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVÁNA A USKLADĚNA PRAVĚ K TOMUTO POUŽITÍ
- POŽADUJE SE SVÍTIDLO NA KAŽDÝCH 10 m² V PROSTORÁCH BUDE PŘIPRAVENÝ VÝVOD PRO NAKOJENÍ DO STAVENIŠTNÍHO ROZVADĚČE
- VEŠKERÉ DALŠÍ SKUTEČNOSTI A POPIS ZÁKLADNÍCH BOURANÝCH PRVKŮ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, KTERÁ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO DOKUMENTACE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTNOU BĚHEM PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ, JE NUTNO DALŠÍ POSTUP KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A PRÍZVÁNÝM STATIKEM
- V RAMCI BEZPEČNOSTI STAVBA ZAJISTÍ VEŠCHAY ODKRYTÉ PROSTUPY PROTI PÁDU OSOB DLE PLATNÉ ČSN
- DOTČENÉ PROSTORY BUDOU OD OSTATNÍCH PROSTOR PRACHOTĚSNĚ ODDĚLENY
- A BUDOU CHRÁNĚNY PŘED VNIKUTÍM NEPOVOLANÝCH OSOB



±0,000 = 275,385 m n. m. BpV		PROJEKTANT ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	
Autor projektu :		Vedoucí projektant :	Ing. Kateřina Hon
Zadp. projektant :	Ing. Jiří Slánský	Vypracoval :	Jiří Havlas
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. :	Náchod	Investor : Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
Akce :	Oblastní nemocnice Náchod a.s. - Stavební úpravy objektu		Formát : 8x44
D pro umístění MR 1,5T		Datum :	21.6.2017
Řez B - Bourací práce		C.zak. :	J-2017-02-008
		Číslo výkresu :	Stupeň PD :
			DPS
			Měřítka :
			1:50